


AKCE MULTIFUNKČNÍ VRTÁK (ECOCUT)

Nástroje od výrobce N-TECH (NEW TECHNOLOGIES) jsou záruka spolehlivého výkonu při obrábění. A proto jsme pro vás ve spolupráci s tímto výrobcem představili velmi zajímavou promo akci, která je platná v květnu 2026

Multifunkční vrták s chlazením v délce 2.25D a 3.25D



1. Průměr 8 za 640Kč (2.25D) a 680Kč (3.25D), stopka weldon d10
2. Průměr 10 za 640Kč (2.25D) a 680Kč (3.25D), stopka weldon d12
3. Průměr 12 za 680Kč (2.25D) a 740Kč (3.25D), stopka weldon d16
4. Průměr 14 za 700Kč (2.25D) a 740Kč (3.25D), stopka weldon d16
5. Průměr 16 za 750Kč (2.25D) a 800Kč (3.25D), stopka weldon d16
6. Průměr 20 za 850Kč (2.25D) a 900Kč (3.25D), stopka weldon d20

Destičky (baleno po 10ks):

1. XCMT040104 MC J25M nerez, ocel, f: 0.03-0.15 Vc:80-200m – 80Kč/ks
2. XCMT050204 MC J25M nerez, ocel, f: 0.04-0.2 Vc:80-200m – 80Kč/ks
3. XCMT060204 MC J25M nerez, ocel, f: 0.04-0.2 Vc:80-200m – 80Kč/ks
4. XCMT070304 MC J25M nerez, ocel, f: 0.04-0.2 Vc:80-200m – 99Kč/ks
5. XCMT080304 MC J25M nerez, ocel, f: 0.04-0.2 Vc:80-200m – 99Kč/ks
6. XCMT10T304 MC J25M nerez, ocel, f: 0.05-0.22 Vc:80-200m – 110Kč/ks

S tímto multifunkčním nástrojem můžete vrtat i soustružit. Zkrátíte tak čas obrábění a ušetříte místo v zásobníku. Destička má pro každý průměr jinou velikost a je v univerzálním houževnatém karbidu pro nerez, ocel s rádiusem 0.4

Řezné parametry:

Nástroje s destičkami XCMT/XCGT..

| ISO | Materiál | Pevnost (MPa) | Tvrdost (HB) | Vrtání | | Soustružení | | |
|---|--|---------------------|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------|
| | | | | Vc (m/min) | posuv (mm/ot) | Vc (m/min) | posuv (mm/ot) | |
| P | Nízkoleg. ocel, ocelolitina, automat. ocel | < 0.25% C Žíhané | 420 | 125 | 120-260 | 0,05-0,06 | 140-280 | 0,04-0,14 |
| | | ≥ 0.25% C Žíhané | 650 | 190 | 80-190 | 0,05-0,15 | 90-200 | 0,04-0,12 |
| | Kalené a popuštěné | < 0.55% C | 850 | 250 | 80-190 | 0,06-0,18 | 100-200 | 0,04-0,15 |
| | | ≥ 0.55% C Žíhané | 750 | 220 | 80-190 | 0,06-0,18 | 100-200 | 0,04-0,15 |
| | | Kalené a popuštěné | 1000 | 300 | 80-190 | 0,06-0,18 | 100-200 | 0,04-0,15 |
| | | Žíhané | 600 | 200 | 80-190 | 0,06-0,18 | 100-200 | 0,04-0,15 |
| Nízkoleg. ocel, ocelolitina (< 5% legur) | Kalené a popuštěné | 930 | 275 | 60-160 | 0,04-0,15 | 80-180 | 0,07-0,12 | |
| | | 1000 | 300 | 60-160 | 0,05-0,15 | 80-180 | 0,07-0,12 | |
| | | 1200 | 350 | 60-160 | 0,04-0,15 | 80-180 | 0,07-0,12 | |
| Vysokoleg. ocel, ocelolitina, nástroj. ocel | Žíhané | 680 | 200 | 80-170 | 0,05-0,15 | 80-200 | 0,04-0,12 | |
| | Kaleno a popuštěno | 1100 | 325 | 50-130 | 0,04-0,15 | 60-150 | 0,04-0,12 | |
| M | Nerezová ocel a ocelolitina | Ferit. / Martenzit. | 680 | 200 | 50-210 | 0,04-0,15 | 60-230 | 0,07-0,12 |
| | | Martenzit. | 820 | 240 | | | | |
| | | Austenit. | 600 | 180 | | | | |

Položky naleznete v našem eshopu: <https://www.nastrojenechvil.cz/multifunkcni-2-5xd/>

Ceny bez DPH, chyby vyhrazeny. Pro objednávky kontaktujte naše obchodní zástupce.